

Plot190323d.1.Na - Nutzleistung anpassen

Verweis auf die Szenario-Datei X...: Blatt.Zeile

- 5 *Xb.xlsm und X190323dNa0.xlsx öffnen*
- 6 Der künftige **Energiebedarf** wird maßgeblich bestimmt durch die Ansprüche der Gesellschaft an die mit **Energie** zu erbringenden **Leistungen**, hier mit **Nutzung** bezeichnet.
- 7 Der **Energiebedarf** muss **durch Bereitstellung** der entsprechenden Energiemengen **gedeckt** werden.
- 8 Wieviel **Energie** bereitgestellt werden kann, ist **begrenzt** durch die **natürlichen Gegebenheiten**, die Inkaufnahme von **Nutzungskonkurrenzen** und die **technischen Möglichkeiten**.
- 9 Es ist also ein günstiger **Kompromiss** zu finden zwischen den **Belastungen durch die Energiebereitstellung** einerseits und der **Menge an verfügbaren Energiedienstleistungen** andererseits.
- 10 Wir werden diese komplexe Aufgabe heute von zwei Seiten aus angehen:
- 11 In der **1. Workshopphase** werden wir die Energiebereitstellung im Jahr 2050 aus einem Basis-Szenario nehmen (Ansätze für Deutschland in Anlehnung an ein Gutachten für das Land Niedersachsen) und versuchen, die **Energienutzung an dieses Angebot anzupassen**.
- 12 In einer **2. Phase** haben wir dann umgekehrt die Gelegenheit, ausgehend von der Energienutzung im Basisszenario die **Energiebereitstellung vom heutigen Zustand darauf anzupassen**.
- 13 Auf dieser **Seite 2.Bereitstellung** sind die wesentlichen **Bereitstellungsstrukturen** dargestellt, die wir uns in der 2. Workshopphase genauer anschauen werden.
- 14 Für unser erstes Szenario ist erst einmal nur die im **Basisszenario** erreichte **jährliche Bereitstellung** der verschiedenen Energieträger aus erneuerbaren Quellen wichtig (**GWh**).
- 15 Wenn wir auf die **Seite 1.Nutzung** wechseln, sehen wir in Zeile 8 den **Energiebedarf** in GWh/a unter der Annahme, dass die **Nutzungsansprüche** bis zum Zieljahr 2050 weiter
- 16 wachsen (**Business as usual**, allerdings bereits mit einer geringeren Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes BIP als in den vergangenen Jahrzehnten).
- 17 In Zeile 7 wird angezeigt, **wieviel** des jeweiligen **Bedarfs** durch die im Basisszenario bereitgestellte Energie **gedeckt** würde. Rosa hinterlegt sind Energieträger mit Unterdeckung, gelb die mit Überdeckung.
- 18 Wir sehen, dass mit der heutigen Struktur der Energieversorgung und einfach fortgeschriebenen Nutzungsansprüchen eine **Deckung** bei den Energieträgern Brennstoffe, Kraftstoffe und Niedertemperatur-Wärme **nicht erreicht** werden könnte. Beim Strom wäre dagegen ein Überschuss vorhanden.
- 19 Die **Aufgabe** besteht in der **1. Phase** darin, die **Strukturen und Ansprüche** so **anzupassen** dass im Zieljahr 2050 bei allen Energieträgern eine Deckung von 100% erreicht wird.
- 20 Als erstes legen wir dazu eine Variante an, indem wir die vorliegende Datei X190323dNa0.xlsx als Variante unter neuem Namen abspeichern, und zwar im selben Verzeichnis unter dem Namen **X190323dNa1.xlsx** (0 in 1 ändern). Der Dateiname erscheint
- 21 Als **Urheber** werden der Workshop-Teilnehmerkreis und ein **Kürzel** eingetragen, um diese Variante eindeutig kenntlich zu machen.

2.

2.8

1.

1.8

1.7

3.9

3.7

3.8

Plot190323d.1.Na - Nutzleistung anpassen**22 Wir wechseln wieder zurück auf die Nutzungsseite.**

Um mit dem Angebot an erneuerbaren Energien vom Basisszenario zur Deckung zu kommen, **muss der Energiebedarf reduziert werden**. Zunächst werden wir jetzt versuchen, dies soweit wie möglich durch Steigerung der **Wandlungs- und Nutzungseffizienz** zu erreichen. Falls nach Ausschöpfung der Effizienzpotenziale dann immer noch Deckungslücken bestehen, ist zu deren Schließung anschließend die Senkung der **Nutzungsansprüche** erforderlich, also Suffizienzmaßnahmen.

Jetzt aber zunächst die Effizienzverbesserung.

1.

23

24 Im Personenverkehr auf Straße und Schiene gibt es große Effizienzunterschiede

zwischen **Verbrennungsmotoren** und **Elektroantrieben**: Die ineffizienten Otto- und Dieselantriebe haben heute Anteile von 93% an der Verkehrsleistung, die 3-fach effizientere Elektrotraktion aus Batterien und Oberleitungen lediglich 7%. Durch eine Verschiebung in Richtung effizienter Elektrotraktion* könnte die selbe Verkehrsleistung mit wesentlich weniger Energieeinsatz erbracht werden. Was würde das an Herausforderungen mit sich bringen? Welcher Anteil von Elektrotraktion an der Verkehrsleistung wäre aus Ihrer Sicht akzeptabel?

*) nicht Brennstoffzellen wegen der wesentlich höheren Wandlungsverluste.

1.19

22 Erläuterung Dateneingabe : Der ursprüngliche Wert für den Anteil Elektrotraktion im Datenmodell soll jetzt durch Ihre getroffene Ansatzentscheidung ersetzt werden. Der Link zu der entsprechenden Zelle im Datenmodell ist kräftig gelb markiert und mit [3.42] beschriftet: 3. steht für Arbeitsblatt '3.Daten', 42 steht für Zeile 42. Nach Betätigung des Links ist die zu ändernde Zelle im Arbeitsblatt 3.Daten, Zeile 42, bereits ausgewählt und durch einen kräftigeren Rahmen gekennzeichnet. Es kann jetzt ohne weiteres die Eingabe des Zahlenwertes erfolgen, sie ist mit Enter-Taste abzuschließen. Nach erfolgter Eingabe springen wir zurück in das Arbeitsblatt 1.Nutzung, vorteilhaft dafür ist der Button Zurück in der Schnellzugriffsleiste oben im Excel-Fenster (falls noch nicht vorhanden, wird die Einrichtung im Kap 1.2 der Installations- und Bedienungsanleitung beschrieben).

1.20

26 Dieselben Fragen zum Güterverkehr auf Straße und Schiene: Herausforderungen? Akzeptabler Anteil Elektrotraktion?

1.28

27 Für den Luftverkehr wird zwar geforscht nach Möglichkeiten zur Ablösung von Kerosin, beispielsweise durch Wasserstoff oder durch batterieelektrische Antriebe. Zurzeit erscheinen die Erfolgsaussichten aber gering. Daher wird hier weiter von Kerosin-Traktion ausgegangen, allerdings mit einem von heute 35% auf 49% **verbesserten Wirkungsgrad der Turbinen**.

1.35

28 Wie ließe sich die kleiner gewordene Deckungslücke beim Kraftstoff schließen? Die Quellen für Kraftstoff sind auf Seite 2. Bereitstellung zu sehen:

2.

29 Da ist zum einen der Einsatz von komprimiertem Biogas als Ottokraftstoff. Im Gegensatz zur heutigen Verwendung fast ausschließlich für Verstromung ist im Basis-Szenario bereits die vollständige **Verlagerung auf Gaskraftstoff** vorgesehen. Vorschlag, diesen Ansatz hier zunächst beizubehalten und ggf. in Phase 3 nochmal über eine Änderung nachzudenken! Biodiesel und Bioethanol sind in dieser vereinfachten Kalkulation nicht erfasst. Wegen der geringen Flächenproduktivität gegenüber Biogas erscheinen die möglichen Beiträge vernachlässigbar, die **komplette Energiepflanzen-Anbaufläche** wurde dem **Biogas** zugeschlagen.

2.24

Plot190323d.1.Na - Nutzleistung anpassen

30	Wenn die Bioenergie als Kraftstoff ausgereizt ist, bleibt die Kraftstoffgewinnung durch Synthese aus Wind-/Solarwasserstoff und CO ₂ , wie hier auf der Seite Bereitstellung gezeigt. Zur Schließung der Deckungsauslücke ist eine Kraftstoffmenge entsprechend [3.384] erforderlich. Durch Eintrag des Joker-Zeichens # in [3.385] Wird genau diese fehlende Menge an Synthesekraftstoff bereitgestellt. Bei einem Nutzungsgrad von 40% gemäß [2.66] * ist dafür ein Stromeinsatz gemäß [2.64] erforderlich. *) Resultierend aus 65% für die Wasserelektrolyse und 63% für die Synthese von Kohlenwasserstoffen zu Flüssigkraftstoff.	2.66
31	Damit haben wir als erstes eine Vollabdeckung des Kraftstoffbedarfs im Verker erreicht .	1.7
32	Wenden wir uns jetzt der Prozesswärme zu, als der Wärme für Produktionsprozesse mit einem Temperaturniveau von größtenteils oberhalb 100°C zu, "vom Hochofen bis zum Backofen".	1.41
33	Zunächst ist zu bewerten, um wieviel der Wärmebedarf sich durch Erhöhung der Prozesseffizienz noch reduzieren ließe. Der Ansatz im Basisszenario geht von einer möglichen Reduktion der erforderlichen Nutzenergie pro produzierter Menge an Gütern um 20% auf 80% gegenüber dem Statusjahr aus. Dieses Potenzial erscheint auf Grund von Studien als wahrscheinlich. Hinweise auf möglicherweise größere Effizienzgewinne sind mit großen Unsicherheiten behaftet. Vorschlag: Ansatz beibehalten. OK?	1.44
34	Heute wird der überwiegende Anteil (65%) der Prozesswärme mit Brennstoffen erzeugt, hauptsächlich mit fossilen Brennstoffen. Nach Wegfall der fossilen Brennstoffe bleibt nur ein schmales Budget an Biobrennstoffen übrig, selbst wenn auf die heute übliche Verstromung von Holz- und Strohreststoffen verzichtet wird. Wir sehen das an dem geringen Deckungsgrad [1.7]. Künftig werden dagegen Solar- und Windstrom zu tragenden Säulen der Energieversorgung. Daher liegt es nahe, den Brennstoffeinsatz auf das Angebot an Biobrennstoffen zu begrenzen (durch Joker-Zeichen # in [3.121]) und die übrige Prozesswärme in Elektroöfen zu erzeugen, die außerdem einen höheren Wirkungsgrad aufweisen. OK?	1.41
35	Allerdings erscheint es zweifelhaft, dass ein Anteil von wenigen Prozent Brennstoffen an der Prozesswärme gemäß [1.41] für alle auf Brennstoffe angewiesenen Prozesse ausreicht.	1.41
36	Wie wäre dieser Engpass zu mildern ? Wir sehen, dass bisher nur 23% der verfügbaren Biobrennstoffe für Prozesswärme beansprucht werden. Für Gebäudewärme wäre dagegen eine Brennstoffmenge erforderlich [1.50], die beim fünffachen der verfügbaren Biobrennstoffe liegt. Da hier ohnehin eine grundlegend andere Lösung gefunden werden muss, mein Vorschlag, zunächst sämtliche Biobrennstoffe in die Prozesswärme zu geben. Später können wir entscheiden, ob diese Lösung aufrecht zu erhalten ist. OK? (wenn OK, dann 100% eingeben) Damit wird ein Brennstoffanteil von immerhin 24% an der Prozesswärme erreicht [1.41], das erscheint schon realistischer!	1.40
37	Kommen wir jetzt zur Gebäudewärme mit Temperaturanforderung unterhalb 100°C für Heizung und Warmwasserbereitung.	1.51

Plot190323d.1.Na - Nutzleistung anpassen

38	Für den Wärmeschutz haben wir hier den pessimistischen Ansatz als Vorlage, dass im gesamten Gebäudebestand einschließlich Neubauten weiterhin nur moderate Verbesserungen des bestehenden Wärmeschutzes (125 kWh/qm/a) stattfinden. Mit einem ambitionierten Wärmeschutz könnten dagegen beispielsweise 2/3 des Gebäudebestandes auf einen Energiesparstandard von 60 kWh/qm/a gebracht und 1/3 der Gebäude durch Neubauten im Passivhausstandard ersetzt (15 kWh/qm/a) werden, so ließe sich der spez. Wärmebedarf auf 45 kWh/qm/a und damit auf 37 % von heute reduzieren. Welches Niveau würden Sie als erreichbar und sinnvoll ansehen?	1.54
39	Wir sehen, dass der Deckungsanteil bei Brennstoffen immer noch niedrig liegt [1.7], weil die Heizungen weiterhin größtenteils mit Brennstoffen betrieben werden. Selbst wenn wir den gesamten Brennstoff von Prozesswärme [1.40] wegnehmen würden, könnte damit nur etwa ein Drittel des Brennstoffbedarfs für Gebäudewärme [1.50] gedeckt werden.	1.7
40	Daher mein Vorschlag, die auf Brennstoffen basierenden Öfen und Kessel ganz abzuschaffen und uns anschließend nach anderen Lösungen umzusehen. OK (#)?	1.51
41	So, der verbleibende Brennstoffbedarf ist jetzt voll gedeckt [1.7].	1.7
42	Für nahezu 100% des Bedarfs wird jetzt Wärme aus Niedertemperatur-Quellen angenommen.	1.52
43	Als Quellen kommen in Frage: Abwärme aus KWK, Solarthermie und Wärmepumpen. Allerdings liegt der Deckungsgrad noch sehr niedrig .	1.7
44	Zur Schließung der Deckungslücke erscheint die Ausweitung der Wärmepumpen besonders interessant: Durch Nutzung von freier Umgebungswärme aus dem Erdreich oder der Luft kann das rund 3,6-fache der eingesetzten Strommenge an Wärme bereitgestellt werden. Vorschlag: Wir stellen die gesamte fehlende Wärmemenge mit Wärmepumpen bereit. OK (#)	1.60
45	Der marginale Beitrag von Elektroöfen bzw. Kesseln könnte jetzt auch noch von den um ein Vielfaches effizienteren Wärmepumpen übernommen werden. OK? (Vorgabe mit 0 überschreiben)	1.53 r.
46	Kommen wir jetzt zu den klassischen Stromanwendungen (ohne Elektrowärme) Kraft, Licht, Informations-/Kommunikationstechnologien, Kälte - kurz 'KLIK' .	1.63
47	Bei KLIK ist von einem durch Anwendungseffizienz moderat auf 80% gesenkten Verbrauchsniveau ausgegangen worden. In der Vorlage haben Recherchen das Potenzial für eine stärkere Senkung auf 73% gegenüber Status ergeben. Wie positionieren Sie sich?	1.66
48	Jetzt haben wir bereits bei 3 Energieträgern Bedarfsdeckung erreicht. Das ist allerdings zu Lasten des Stroms geschehen, bei dem eine erhebliche Unterdeckung festzustellen ist. Da wir die Nutzungseffizienzen bereits optimiert haben, bleibt uns jetzt nur noch eine Anpassung der Nutzungsansprüche bzw. Suffizienz, um auch beim Strom zu einem Deckungsausgleich zu kommen.	1.7
49	Bevor wir uns aber gleich der Suffizienz zuwenden, betrachten wir zuor noch zwei Rahmenbedingungen , die grundlegenden Einfluss auf den Energiebedarf haben: - Die Bevölkerungsentwicklung zur Bestimmung der Anzahl Energieverbraucher;	1.11
50	- die Entwicklung der Wirtschaftsleistung pro Einwohner in Form des Brutto-Inlandsproduktes pro Kopf als Orientierung für deren Nutzungsansprüche .	1.12

Plot190323d.1.Na - Nutzleistung anpassen

- 51 Zur **Bevölkerungsentwicklung**: Abweichend von einer **Bevölkerungsvorausberechnung** des statistischen Bundesamtes [D.1.45], die von einer **Degression** um durchschnittlich 0,31 % jährlich und damit von einer erheblichen Entlastung beim Energiebedarf ausgeht, wird in der **Vorlage** von **Gleichstand mit dem Statusjahr** und damit von 0% durchschnittlicher Veränderungsrate ausgegangen. Grund für diesen Vorschlag ist das starke globale Bevölkerungswachstum von prognostizierten 38% zwischen 2012 und 2050 [D.1.47], das mit steigendem Migrationsdruck verbunden sein wird. Frage: Welcher Ansatz wäre hier angemessen, um den künftigen Energiebedarf und damit die Deckungsproblematik angemessen einzuschätzen?
- 52 Zur **Wirtschaftsleistung pro Einwohner** als Maß für den materiellen Lebensstandard: Bei unveränderter Bevölkerungszahl gilt die in der **Vorlage** angenommene **Durchschnittsrate** von 0,7% jährlich auch genau für die deutsche Wirtschaftsleistung. Das liegt zwar niedriger, als im langjährigen Durchschnitt bisher, **entspricht** aber den Ansätzen in **einschlägigen Studien** (UBA, WWF, CUTEC). Damit wächst das Bruttoinlandsprodukt pro Person auf 127% im Jahr 2050 gegenüber 2012. Hier wurde zunächst ein dazu proportionales Wachstum der einzelnen Nutzungsansprüche angenommen, wie Verkehrsleistung, Produktionsvolumen, beheizte Wohn- und Nutzfläche... Bei unverändert anhaltendem Wachstum wäre das BIP im Jahr 2100 übrigens bereits auf 180 % von 2012 angewachsen.
- 53 Allerdings wird hier davon ausgegangen, dass nach dem Zieljahr 2050 kein materielles Wirtschaftswachstum mehr stattfindet, da das gefundene Gleichgewicht zwischen Nutzungsansprüchen und Energiegewinnung nur so auch auf längere Sicht erhalten werden kann (siehe dazu die Kommentare in [1.12] und [1.13], Spalte 2100).
- 54 Bevor wir für jeden einzelnen Nutzungsanspruch einen eigenen angemessenen Ansatz festlegen, können wir hier schon einmal die Entwicklung des **BIP pro Einwohner** als **Orientierungsgröße** für vorgeben.
Frage: Halten Sie bis zur Stabilisierung ab dem Jahr 2050 noch ein Restwachstum von 48% für wünschenswert wie im Gutachten? Oder mehr, um ein noch höheres materielles Wohlstandsniveau zu erreichen? Oder weniger, um mit einer geringeren Ausweitung der Bereitstellung erneuerbarer Energien auszukommen - verbunden mit geringeren Belastungen der Energiebereitstellung?
- 55 Nach dieser Rahmensetzung können wir nun daran gehen, die einzelnen **Nutzungsansprüche** an das begrenzte Energieangebot **anzupassen**.
- 56 Wir beginnen beim **Personenverkehr**. Die Vorlage geht von einem Wachstum der Verkehrsleistung/Kopf proportional zum Wirtschaftswachstum/Kopf aus. Durch eine geringere **Verkehrsleistung pro Person** beispielsweise ließe sich der Strombedarf für Elektrotraktion und für Kraftstoffsynthese entlasten. Daher die Frage: Inwieweit wäre für Sie eine weitere Steigerung Ihrer heutigen Personenverkehrsleistung zur Steigerung ihres persönlichen Wohlsstands erstrebenswert, oder wären Sie auch mit weniger zufrieden? Wieviel Prozent vom Status 2012 veranschlagen Sie für die gefahrenen Personenkilometer?.
- 57 Wie beim Personen- auch beim **Güterverkehr** die Frage: Inwieweit würden Sie mit einer Ausweitung der heutigen **Verkehrsleistung pro Person** auch eine Steigerung ihres persönlichen Wohlsstands verbinden? Immer mehr Warenlieferung = immer mehr Lebensglück? Vorschlag. Wieviel Prozent vom Status 2012 veranschlagen Sie für die Tonnen-Kilometer pro Kopf?

1.11

1.12

1.12

1.7

1.21

1.29

Plot190323d.1.Na - Nutzleistung anpassen

58	Die selbe Frage auch zum Flugverkehr : Wären für Sie mehr Flugkilometer pro Person gegenüber heute für ein zufriedenes Leben in Wohstand wichtig oder kämen Sie auch gut mit gleicher oder geringerer Verkehrsleistung aus? Wieviel Prozent vom Status 2012 veranschlagen Sie für die Flugkilometer pro Kopf?	1.35
59	Wenden wir uns jetzt wieder der Prozesswärme in der Produktion zu - vom Hochofen bis zum Backofen. Der Energiebedarf hängt maßgeblich vom Produktionsvolumen ab. Auch hier ist die Frage: Inwieweit würden Sie mit der Möglichkeit, sich immer mehr materielle Dinge kaufen zu können, auch eine Steigerung ihres persönlichen Wohlstands verbinden? Immer mehr Konsum = immer mehr Lebensglück?	
60	Dazu kommt ein zweiter Gesichtspunkt: Durch langlebigere Produkte und Verminderung des ungenutzt weggeworfenen Warenanteils könnte die Produktion ohne Einbußen am materiellen Standard weiter gesenkt werden (doppelte Lebensdauer = halbes Produktionsvolumen). Wieviel Prozent vom Status 2012 veranschlagen Sie für das Produktionsvolumen von Industrie und Gewerbe pro Kopf?	1.43
61	Kommen wir jetzt zur Gebäudewärme , hauptsächlich für die Beheizung. Der Energiebedarf hängt maßgeblich von der beheizten Nutzfläche ab. Auch hier ist die Frage: Haben Sie die Wohnung Ihrer Familie, in der Sie aufgewachsen sind, als zu beengt empfunden? Inwieweit wäre für Sie die Ausweitung der Wohnfläche pro Person ein wesentlicher Gewinn an Wohlstand? Immer mehr Wohnfläche = immer mehr Lebensglück? Wieviel Prozent vom Status 2012 veranschlagen Sie für die beheizte Gebäude-Nutzfläche (Wohnen und Arbeitsplatz) pro Kopf?	1.53 l.
62	Bei den vielfältigen klassischen Stromanwendungen Kraft, Licht, Informat.-Kommunikat.-Tech. und Kälte ' KLIK ' wurde hier die 'Nutzungsintensität pro Person' als verallgemeinertes Maß für die Nutzungsansprüche eingeführt. Der weitaus überwiegende Teil des Strombedarfs pro Person wird übrigens nicht direkt im privaten Bereich verursacht, sondern indirekt durch die Produktionsprozesse. Damit ist die Nutzungsintensität pro Person bei KLIK maßgeblich vom Produktionsvolumen pro Person abhängig (siehe oben []). Wieviel Prozent vom Status 2012 veranschlagen Sie für die Nutzungsintensität von KLIK pro Kopf?	1.65 [59]
63	Zum Schluss der Blick auf einen bisher noch meist unberücksichtigten Umstand: Heute stammen die Kohlenwasserstoffe für die stoffliche Verwendung in der Petrochemie aus Erdas, Erdöl und Kohle. Auch bei diesen Grundstoffen muss aus Klimaschutzgründen eine Umstellung auf nicht-fossile Stoffe erfolgen, da die Endprodukte nach Ablauf der Nutzung ebenfalls in Biosphäre und Atmosphäre gelangen. Wegen eng begrenzter Potenziale von pflanzlichen Rohstoffen wird hier die Synthese der Grundstoffe aus Wind-/Solarwasserstoff und CO2 angenommen, die den Strombedarf erheblich erhöht. Die Vorlage sieht optimistisch einen Rückgang des Grundstoffbedarfs pro Person auf 50% des heutigen Verbrauchs vor: Verringerung der zu synthetisierenden Grundstoffmenge pro Person durch langlebige Produkte, weniger Kunststoffverpackungen, mehr Naturstoffe . Wieviel Prozent vom Status 2012 veranschlagen Sie für den Grundstoffbedarf pro Person 2050?	2.74
64	Liegt die Deckung beim Stromendverbrauch nun ober- oder unterhalb von 100%? Für den Abgleich können Sie bei folgenden Parametern nachsteuern:	1.7
65	Bevölkerungsentwicklung	1.11
66	Personen-Verkehrsleistung pro Person	1.21
67	Güter-Verkehrsleistung pro Person	1.29
68	Luftverkehrsleistung pro Person	1.35

Plot190323d.1.Na - Nutzleistung anpassen

69	Produktionsvolumen pro Person	1.43
70	Gebäude-Nutzfläche pro Person	1.53
71	KLIK-Nutzungsintensität pro Person	1.65
72	Grundstoffsynthese pro Person	2.74
73	Abspeichern!	

Plot190323d.2.Ba - Bereitstellung anpassen

Verweis auf die Szenario-Datei X... Blatt.Zeile

5	<i>X190323dBa0.xlsx öffnen</i>	
6	Kommen wir jetzt zur 2. Workshopphase: Hier haben wir jetzt die Gelegenheit, die im Basisszenario vorgesehenen Nutzungsansprüche durch Ausweitung der zukunftsfähigen	
	Als erstes legen wir dazu wieder eine Variante an, indem wir die vorliegende Datei X190323dBa0.xlsx unter neuem Namen abspeichern, und zwar im selben Verzeichnis z. B. unter dem Namen X190323dBa1.xlsx . Der Dateiname erscheint automatisch in:	3.9
8	Als Urheber werden wieder der Workshop-Teilnehmerkreis und ein Kürzel eingetragen, um auch diese Variante eindeutig kenntlich zu machen.	3.7 3.8
9	Holz aus der Forstwirtschaft: Heute wird 44 % vom Zuwachs in den Forsten genutzt, teilweise direkt energetisch, teilweise zunächst stofflich und nach Ende der Nutzung dann energetisch. Dieser Ansatz entspricht ziemlich genau dem Anteil, bis zu dem eine auf lange Sicht nachhaltige Waldentwicklung mit gleichbleibendem Zuwachs möglich ist. Bei höheren Anteilen wird der Wald zunehmend übernutzt, so dass der Holzzuwachs und damit die Leistungsfähigkeit des Waldes mit der Zeit sinkt. <i>Detailliertere Informationen dazu siehe 'Leitplanken': Über den Link [2.12] gelangen Sie nach [3.214], in Folgezeile [3.215] wird über den Link [L.01] die Leiplankendatei ' L.xlsx' geöffnet, in diesem Fall das Arbeitsblatt '01.Holz'. Welchen Ansatz halten Sie für sinnvoll und vertretbar?</i>	2.12
10	Wir haben gesehen, dass Brennstoffe sehr begrenzt sind, dagegen ist das Potenzial von Wind- und Solarstrom sehr viel größer. Empfehlung: Auf die heute übliche Verstromung von Holz ganz verzichten , um es zur Substitution wenigstens eines Teils der fossilen Brennstoffe für Wärmeerzeugung verfügbar zu haben. Legen Sie fest, ob und wieviel des energetisch genutzten Holzes direkt als Brennstoff und nicht zur Verstromung verwendet werden soll!	2.10
11	Getreidestroh wird heute in Deutschland bis auf ein einziges Strokraftwerk nicht energetisch genutzt. Beispielsweise in Spanien und Dänemark wird Stroh in erheblichem Umfang energetisch genutzt. Zur Wirkung der energetischen Strohnutzung siehe Leitplanken [3.227]>[L.02]. Welcher Ansatz erscheint Ihnen angemessen?	2.16.a
12	Die geringe Strohnutzung in Deutschland heute besteht ausschließlich in Verstromung . Empfehlung wie beim Holz: Auf Verstromung ganz verzichten zugunsten von Brennstoff für die Wärmeerzeugung. Legen Sie fest, ob und wieviel des energetisch genutzten Strohanfalls direkt als Brennstoff verwendet werden soll!	2.16.b
13	Inwieweit Energiepflanzen-Anbau künftig vertretbar erscheint, dazu gehen die Expertenmeinungen weit auseinander: Ist die heutige Energiepflanzen- Anbaufläche (Status 2012) auch künftig (in diesem vereinfachten Modell dann allein für Biogas) vertretbar oder sogar noch auszuweiten? Informationen dazu siehe Leitplanken [3.249]>[L.03]. Welcher Ansatz erscheint Ihnen angemessen?	2.22.a
	Heute wird ein Teil der Bioabfälle bzw. Reststoffe in Biogasanlagen energetisch genutzt. Einerseits ist zu erwarten, dass der Erfassungsgrad noch erhöht werden kann. Andererseits erscheint beispielsweise der große Anteil ungenutzt weggeworfener Nahrungsmittel oder das Ausmaß der Massentierhaltung als kaum zukunftsfähig. Damit ist mit einer Verringerung des energetisch zu nutzenden Potenzials an Bioabfällen zu rechnen. Im Basisszenario wird von einer möglichen Verdoppelung von Biogas aus Bioabfällen ausgegangen. Welcher Ansatz erscheint Ihnen angemessen?	2.26

Plot190323d.2.Ba - Bereitstellung anpassen

- 15 Heute wird nahezu das gesamte **Biogas** verstromt. Selbst wenn die **Verstromung** künftig über entsprechende Speicherung nur noch in Wind-/Solarstrom-Mangephase erfolgen würde, reicht die Menge nicht annähernd aus; es ist also ohnehin in großem Umfang Stromspeicherung in Form von Wasserstoff erforderlich. Wäre es von der Effizienz des Gesamtsystems daher nicht besser, das **Biogas direkt als Brennstoff und Kraftstoff** zu verwenden, als diese Stoffe mit großen Verlusten aus Wind-/Solarstrom zu synthetisieren? Ihre Entscheidung: Wieviel Prozent des Biogases soll künftig noch verstromt werden?
- 16 Wegen seiner Energiedichte ist **Biomethan** besonders **als Kraftstoff** für mobilen Einsatz geeignet, während diese Eigenschaft für die Anwendung als Brennstoff zur Wärmeerzeugung wenig relevant ist. Durch Einsatz von Biomethan als Kraftstoff könnte ein Teil der verlustreichen Kraftstoffsynthese aus Wind-/Solarstrom vermieden werden. Wieviel Prozent des Biomethans soll als Kraftstoff eingesetzt werden?
- 17 Über Gas-Kraftstoffe aus Biogas allein ist die Deckung des Kraftstoffbedarfs noch nicht erreicht. [2.7]. Es verbleibt die Möglichkeit, den Mangel über **synthetische Kraftstoffe** auszugleichen, die aus Wind-/Solarstrom erzeugt werden. Ok? > Jokerzeichen # eingeben
- 18 Finaler **Abgleich Brennstoffe**: Der Anteil Brennstoffe an Prozesswärme wird durch Eingabe # (Joker) so gewählt, dass der Verbrauch durch die bereitgestellten Brennstoffe gerade gedeckt wird.
- 19 Das war die Biomasse.
- 20 Jetzt zur **Wasserkraft**. Sie leistet heute nur einen sehr geringen Beitrag zur Stromversorgung. In welchem Umfang die Potenziale eine Ausweitung zulassen, wird mit den Leitplanken gezeigt [3.286]>[L.05]. Welcher Ansatz erscheint Ihnen angemessen?
- 21 **Solarwärme**: Bei Niedertemperaturwärme besteht noch eine starke Unterdeckung [2.7]. Die Möglichkeiten der Solarthermie wird mit den Leitplanken gezeigt [3.299]>[L.06]. Welcher Deckungsanteil am NT-Wärmebedarf sollte durch Solarwärme gedeckt werden?
ACHTUNG: HANDLUNGSBEDARF bei Ansatz > 28%!! Wenn der Solarwärmeanteil die ganzjährig konstante Abnahme von Warmwasser übersteigt, ist eine saisonale Speicherung der sommerlichen Überschüsse für die kalte Jahreszeit erforderlich. Die Warmwasserspeicherung über Wochen und Monate ist verlustreich. Um diesen Umstand angemessen zu berücksichtigen, sollte der Energieertrag der Solarthermie [3.296] reduziert werden, beispielsweise auf die Hälfte.
- 22 Ein hoher Anteil **Solarstrom** und ein kleiner Anteil Solarthermie, das ist die Solarenergie **vom Dach**. Sie ist im Statusjahr erst zu einem sehr geringen Teil ausgeschöpft, die Möglichkeiten werden in den Leitplanken gezeigt [3.308]>[L.07]. Welchen Teil des maximalen solar geeigneten Dachflächenpotenzials wollen Sie dafür in Anspruch nehmen?
- 23 **Wind offshore**: Befand sich im Statusjahr 2012 noch in den Anfängen, ist aber seitdem in rasantem Ausbau. Das Potenzial wird in den Leitplanken betrachtet [3.316]>[L.08]. Welcher Ansatz erscheint hinreichend belastbar?

2.20

2.22.b

2.66

1.41

2.30

2.34

2.38

2.42

Plot190323d.2.Ba - Bereitstellung anpassen

- 24 Bedarf an **Grundstoffen** für die Petrochemie (Nachtrag zum Bedarf, bevor wir dann zu den beiden größten Stromquellen kommen):
Heute stammen die Kohlenwasserstoffe für die stoffliche Verwendung in der Petrochemie aus Erdas, Erdöl und Kohle. Auch hier muss aus Klimaschutzgründen eine **Umstellung auf nicht-fossile Stoffe** erfolgen, da die Endprodukte nach Ablauf der Nutzung ebenfalls in der Biosphäre und Atmosphäre landen. Im Basisszenario wurde folgender Kompromiss zwischen verfügbarem Grundstoffvolumen und **Stromaufwand für die Synthese** gewählt: Reduzierung auf 51% des heutigen Grundstoffvolumens, z. B. durch langlebigere Produkte, weniger Kunststoffverpackungen, mehr Recycling, mehr Naturstoffe.
Wieviel Prozent vom Grundstoffvolumen im Statusjahr 2012 veranschlagen Sie für die Grundstoffsynthese pro Kopf im Zieljahr 2050?
- 25 **Wind onshore:** Gehört zu den umstrittensten Enereuerbaren Energien heute. Das Potenzial wird in den Leitplanken betrachtet [3.327]>[L.09]. Im Statusjahr 2012/13 waren 0,6% der Landesfläche mit Windparks belegt. Allerdings können die Wineparkflächen nahezu uneingeschränkt weiter landwirtschaftlich genutzt werden. Bis zu welchem Anteil an der gesamten Bodenfläche Niedersachsens halten Sie die Ausweitung der Windparkflächen für vertetbar?
- 26 **Solarstrom Freifläche:** Wird heute erst in bescheidenem Umfang genutzt. Aber es ist die letzte verbleibende Stromquelle zum Ausgleich der Deckungslücke. Durch eine Zielwertsuche kann jetzt ein Bilanzausgleich von Strombedarf und Strombereitstellung hergestellt werden; die Solarstrom-Freifläche wird dabei solange variiert, bis eine exakt 100-prozentige Deckung erreicht ist. Der Abgleich wird nach Betätigung der Tasten-Kombination 'strg' und 'b' automatisch durch ein Makro ausgeführt. Voraussetzung ist, dass die Datei Xb.xlsm geöffnet wurde (siehe Installations-/Bedienungsanleitung Kap. 1.3), aber das Arbeitsblatt X.3.Daten aktuell im Excel-Fenster angezeigt wird, in [3.350] kann der Abgleich beobachtet werden. Damit geht die energetisch genutzt Landwirtschaftsfläche insgesamt erheblich über den Status hinaus, Nutzungskonkurrenzen verschärfen sich. Sie können aber zum Schluss noch durch Verschiebung z. B. zum Wind etwas optimieren.
- 27 Erläuterung **Stromspeicher, Stromnetz, Kraftstoffsynthese.**
- 28 **Wärmepumpe:** Wir sehen noch eine gewaltige Unterdeckung bei der Niedertemperaturwärme [2.7]. Die bisher einzigen Beiträge kommen aus Solarwärme und Abwärme bei der Rückverstromung gespeicherten Wind-/Solarwasserstoffs. Die Wärmepumpe ist die letzte Quelle in unserer Betrachtung, mit der ein Deckungsausgleich erreicht werden kann. Durch Eingabe von # liefern die Wärmepumpen genau die noch fehlende Menge an Niedertemperaturwärme.
- 29 Durch die hinzugekommene Antriebsstrom-Aufnahme der Wärmepumpen ist beim Strom wieder eine **Unterdeckung** entstanden, die durch eine weitere Erhöhung der Stromerzeugung **auszugeleichen** ist. In erster Linie kommen **Wind** und **Solarstrom** in Frage. In erster Linie kommen Wind und Solarstrom in Frage.
- Im Fall von Solarstrom kann sofort der Finale Abgleich im folgenden Absatz durchgeführt werden.
- Im Fall von Windstrom kann hier zunächst die onshore-Windparkfläche soweit ausgeweitet werden, bis annähernd eine 100%-Deckung beim Stromendverbrauch erreicht ist (der Feinabgleich erfolgt dann ebenfalls im folgenden Absatz mit Solarstrom-Freifläche).
- 30 **Finaler Abgleich Solarstrom-Freifläche (strg-b):** Der finale Bilanzausgleich von Strombedarf und Strombereitstellung wird wieder durch eine Zielwertsuche erreicht (siehe oben Zeile 26).
- 31 **Abspeichern!**

2.74

2.46

2.50

2.54 ff

2.70
rechts

...

2.50

Plot190323d.3.FG - Freie Gestaltung

Verweis auf die Szenario-Datei X... Blatt.Zeile

5	<i>X190323dBa1.xlsx ist geöffnet und im Vordergrund</i>	
6	In den beiden vorangegangenen Phasen diene zunächst das Energieniveau vom Basisszenario als fixe Vorgabe. Wir haben in der 1. Phase die Nutzungsseite an dieses Niveau angepasst und in der 2. Phase dann die Bereitstellungsseite. Das diene dazu, die relevanten Parametern kennen zu lernen.	
7	Im dritten Schrit geht es jetzt um die freie Gestaltung eines Szenarios genau nach Ihren eigenen Vorstellungen, den Vorstellungen dieses Teilnehmerkreises. Es besteht damit die Möglichkeit, einen angemessenen Kompromiss zu wählen zwischen den Belastungen durch die Energiebereitstellung einerseits und der Menge an verfügbaren Energiedienstleistungen andererseits.	
8	Als Ausgangspunkt kann uns eine Kombination aus den beiden bisher erstellten Varianten dienen, in die ja bereits viele Ihrer Vorstellungen eingeflossen sind.	
9	Dazu legen wir wieder eine neue Variante "Freie Gestaltung" an, indem wir die vorliegende Datei X190323dBa1.xlsx unter neuem Namen abspeichern, und zwar im selben Verzeichnis z. B. unter dem Namen X190323dFG1.xlsx . Der Dateiname erscheint automatisch in:	3.9
10	Da wir diese neue Variante aus Ba1 geklont haben, sind unsere Ansätze bezüglich Energiebereitstellung aus Phase 2 bereits berücksichtigt. Jetzt geht es darum, auch die Ansätze bezüglich Energienutzung aus Phase 1 einzubeziehen.	
11	Dazu stellen wir sicher, dass die vorliegende Datei X190323dNa1.xlsx ebenfalls im Hintergrund geöffnet ist (wenn dies nicht der Fall sein sollte, Öffnen und wieder X190323dFG1.xlsx in den Vordergrund des Excel-Fensters bringen).	
12	In das gelbe Eingabefenster ganz rechts den Dateinamen X190323dNa1 (ohne .xlsx) eingeben.	3.4
13	Übernahme der Nutzungs-Ansätze aus Na1 nach FG1 mit Übernahmемakro (strg-q).	
14	In der Regel ist der Deckungsgrad vom Strom-Endverbrauch jetzt ungleich 100%, das liegt an den Unterschieden zwischen den in Ba1 aus Na0 übernommenen und den in Na1 veränderten Strukturen.	3.4
15	Nach Abgleich der Solarstrom-Freifläche (strg-b) sind sämtliche Energieträger auf 100 % Deckung. Damit steht die Arbeitsgrundlage für die freie Gestaltung bereit.	2.50 3.350
16	Nun können als kritisch erachtete Ansätze diskutiert und ggf. so verändert werden, dass sie dem Teilnehmerkreis optimal erscheinen.	
17	Finaler Abgleich Solarstrom-Freifläche (strg-b):	2.50
18	Abspeichern!	